



SOLO LIGHT

vielseitig, wie der große Bruder
small but beautiful

SOLO LIGHT 12 Ø – Steckbuchsensystem

Das etwas leichtere System paßt in sämtliche Solo-Steckbuchsen. Der Durchmesser der Warenträger beträgt 12 mm, sodaß die Tragkraft etwas geringer ausfällt als beim System SOLO mit 15 Ø. Der vielseitige Anwendungsbereich von System SOLO bleibt erhalten, obwohl das SOLO-Light-Sortiment etwas gestrafft ist. Die kleinere Dimensionierung der Warenträger wirkt filigraner, birgt reizvolle Gestaltungsmöglichkeiten und macht sich durch einen günstigeren Preis als bei SOLO mit 15 Ø bemerkbar.

Abhängarm gerade 12 Ø mit Anschlagstift 5 Ø



Tragarm für Glasfachboden 12 Ø




Tragarm für Holzfachboden 12 Ø mit 2 Bohrlöchern je Ø 3,3



Tragarm 12 Ø zum Einbohren und Einleimen in Holzfachboden



Bohrloch Ø 12,2 mm;
Holzdicke mind. 35 mm
Anwendung paarweise



SOLO LIGHT 12 Ø – plug socket system

This system is a bit lighter than the standard SOLO system and is compatible with all SOLO plug sockets. The diameter of the merchandise carriers is 12 mm, its load capacity is therefore slightly lower than that of the 15 Ø SOLO system. Although the SOLO Light line has fewer items, it maintains the universal applicability of the SOLO system. The smaller size of the merchandise carriers provides a filigran appearance and offers attractive design options. It is priced lower than SOLO with 15 Ø.

Straight arm 12 Ø, with stop 5 Ø pin

Länge / length	L = 100	160	260	310
B.Nr.	19041	19104	19105	19106

Tragkraft / load capacity	11 kp	11 kp	11 kp	11 kp
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Oberflächen / finishes *	OS =	02	03	10
--------------------------	------	----	----	----

Carrying arm for glass shelf 12 Ø

Länge / length	L = 200	260	310
B.Nr.	191071	19107	19108

Tragkraft / load capacity	11 kp	11 kp	11 kp
---------------------------	-------	-------	-------

Oberflächen / finishes *	OS =	02	03	10
--------------------------	------	----	----	----

Carrying arm for wood shelf 12 Ø with two 3,3 Ø bore holes

Länge / length	L = 260	310
B.Nr.	19133	19144

Tragkraft / load capacity	11 kp	11 kp	11 kp
---------------------------	-------	-------	-------

Oberflächen / finishes *	OS =	02	03	10
--------------------------	------	----	----	----

Carrying arm to be fully inserted (long bore) and glued in wood shelves

12.2 mm Ø bore; wood must be at least 35 mm thick; to be used in pairs.

Länge / length°	L = 150	200
B.Nr.	19011	19012

Oberflächen / finishes *	OS =	10
--------------------------	------	----

* gleichzeitig Bohrlochtiefe equals bore depth



SOLO LIGHT

vielseitig, wie der große Bruder
small but beautiful

Konfektionsstange 20 Ø x 2

Anordnung hängend, passend zu 19107/19108/19113/19114.
Das Achsmaß ist variabel, die Halteringe beliebig klemmbar, die Abschlußdeckel leicht zu montieren. Jedes Maß (L) ist lieferbar.



Hanging clothing rod

Hanging version, fits 14108, 14109, 14111, 14112; 25 Ø x 2 mm tube; spacing of arms is variable, holding rings can be fixed any way; easy to install end caps; custom lengths available.

Länge / length	L = 625	1000
B.Nr.	19001	19002

Tragkraft / load capacity	18 kp	18 kp
---------------------------	-------	-------

Oberflächen / finishes * OS = 02 03 10

Konfektionsstange 20 Ø x 2 zum Befestigen unter Holzfachboden



Hanging clothing rod for mounting under a wood shelf

Länge / length	L = 625	1000
B.Nr.	19041 x	19402

Oberflächen / finishes * OS = 02 03 10

Abhängstange

waagrecht angeordnet, aus Rohr 20 Ø x 2. Das Achsmaß ist variabel, die Halteringe beliebig klemmbar, die Abschlußdeckel leicht zu montieren. Jedes Maß lieferbar.



Clothing rod

Horizontal version; 20 Ø x 2 mm tube; spacing of arms is variable, holding rings can be fixed any way; easy to install end caps; custom sizes available.

Länge / length	L = 625/50	1000/50	1250/50	625/300
B.Nr.	19021	19022	19031	19032

Tragkraft/ load capacity	18 kp	18 kp	18 kp	18 kp
--------------------------	-------	-------	-------	-------

Oberflächen / finishes * OS = 02 03 10